

Quant	Equipamentos
01	Prolongador para trado H S A de 4 1/4".
2	Alçador lateral para haste BW
20	Haste BW com engates sextavados x 1,5 m
01	Haste BW com engates sextavados x 1,0 m
01	Haste BW com engates sextavados x 0,5 m
30	Clips para haste BW sextavada
02	Chave de alçar para haste BW
01	Alçador giratório para haste BW sextavada
01	Jogo de mangotes para bomba e tanques
01	Jogo - cabo de aço p/ guincho principal Ø 1/2"
01	Jogo - cabo de aço p/ guincho auxiliar Ø 7/16
01	Bateria 110 A

Quant	Coluna de 4 1/4"
19	Trado oco de 4 1/4" (Hollow Stem Auger) com dimensões conforme trados padrão EUA, com 1500 mm, espessura da hélice: 5/16"
1	Trado oco de 4 1/4" (De inicio) com dimensões conforme trados padrão EUA, com diâmetro interno do tubo: 128,20 mm, comprimento do trado(hélice): 1500 mm, espessura da hélice: 1/2"
2	Broca tipo coroa de dedos 4 1/4", com 4 portas dedo, para perfurar .
1	Peso de fundo, com rosca AW fêmeas nas duas extremidades, Ø ext.100 mm e comp. 400mm
1	Broca de 3 asas Ø ext.100 mm com rosca AW macho.
1	Niple adaptador AW macho p/ Sextavado BW fêmea.
50	Parafusos para conexão dos trados
4	Parafusos para conexão das brocas com reforço de solda dura.
1	Garfo em chapa de 1/2" com cabo para trado de 4 1/4"
8	Dedos para broca com wídia retangular
2	Peso de fundo, para amostrador contínuo Macro Core para trado de 4 1/4", Ø ext.100mm
2	Sapata dentada com wídia para peso de fundo do trado de 4 1/4", diam. ext. wídias 102 mm.

Quant	Coluna de 6 1/4"
13	Trado oco de 6 1/4" (Hollow Stem Auger) com dimensões padrão EUA, comprimento do trado(hélice): 1500 mm, espessura da hélice: 5/16"
1	Trado oco de 6 1/4" (De inicio) com dimensões padrão EUA, comprimento do trado (hélice): 1500 mm, espessura da hélice: 1/2"
2	Broca tipo coroa de dedos 6 1/4", com 6 portas dedo, para perfurar.
1	Peso de fundo, com encaixe sextavado rosca NW fêmeas nas duas extremidades, Ø ext. 152 mm e comp. 400mm
1	Broca de 3 asas Ø ext.152 mm com rosca NW macho.
1	Niple adaptador NW macho p/ Sextavado BW fêmea.
50	Parafusos para conexão dos trados
4	Parafusos para conexão das brocas com reforço de solda dura.
1	Garfo em chapa de 1/2" com cabo para trado de 4"
6	Dedos para broca com wídia retangular
2	Peso de fundo, para amostrador contínuo Macro Core para trado de 6 1/4", Øext.152 mm
2	Sapata dentada com wídia para peso de fundo do trado de 6 1/4", diam.ext. wídias 153mm.

Quant	Sistema de amostragem contínua
2	Cabeça do amostrador Macro Core para uso com Liner, para utilização com peso de fundo.
2	Bico de amostrador Macro Core com ressalto, para utilizar por dentro do peso de fundo.
2	Corpo do amostrador Macro Core 1,2 m
1	Adaptador Aw macho x Sextavado BW fêmea